

Bezpečnostní kulový kohout 1/2" přímý č1

Připravujeme..



Bezpečnostní plynové kohouty V.A.I.T.

Kohout s vnitřním a vnějším závitem pro připojení plynových hadic.

Plynové hadice, které nesplňují požární odolnost (30 min. při teplotě 650°C) musí mít před místem jejich připojení instalovány protipožární armatury a nadprůtokovou pojistku dle EN1775:2008.

- vyrobeno podle EN 331
- pracovní teplota -20°C až + 60°C,
- provozní tlak 0,8 – 5kPa.

Montáž – šipka na uzávěru označuje směr průtoku plynu.

Dětská pojistka:

- Ochrana proti nahodilému otevření (při otevírání kohoutu je nutné nejprve zatlačit na ovládací část ventilu a otevřít otáčením doleva)

Nadprůtoková pojistka:

- Bezpečnostní uzávěr, který automaticky uzavře průtok plynu v případě porušení roztržení nebo rozříznutí hadice, je-li průtok plynu vyšší než 1,6m³/hod.

Protipožární armatura:

- Tepelný bezpečnostní prvek, který uzavře automatický průchod plynu v případě že je kohout vystaven teplotě nad 100 °C, zabraňuje tak dalšímu úniku plynu a zabrání možnosti výbuchu. V případě, že protipožární ochrana zablokuje průtok plynu, je nutné vyměnit bezpečnostní kohout.