

Čerpadlo Wilo Stratos Maxo 30/0,5-12

15 000 Kč

12 396,69 Kč bez DPH



Prémiové chytré čerpadlo Wilo-Stratos MAXO

Vysoce účinné inline mokroběžné čerpadlo s elektronicky komutovaným motorem a elektronickým nastavením výkonu. Lze použít pro topnou vodu, studenou vodu a směsi vody/glykolu. Index energetické účinnosti (EEI) podle typu čerpadla mezi $\leq 0,17$ a $\leq 0,19$.

Provozní údaje

Min. teplota média $T_{min}-10\text{ }^{\circ}\text{C}$

Max. teplota média $T_{max}110\text{ }^{\circ}\text{C}$

Min. okolní teplota $T_{min}-10\text{ }^{\circ}\text{C}$

Max. okolní teplota $T_{max}40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Maximální provozní tlak PN10 bar

Minimální výška přítoku při $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ m3 m

Minimální výška přítoku při $95\text{ }^{\circ}\text{C}$ m10 m

Minimální výška přítoku při $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ m16 m

Parametry

Odkaz na parametry	
--------------------	--