remer.cz - https://remer.cz/elektrokotel_ray_6k

Elektrokotel Ray 6K

Připravujeme..



Závěsný elektrokotel

Závěsný elektrokotel pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem teplé vody.

- plynulá modulace výkonu
- jednoduchá obsluha a autodiagnostika
- výkonový stykač pro ovládáním kotle signálem HDO
- oběhové čerpadlo, expanzní nádoba OV, bezpečnostní prvky, ochrana proti zamrznutí
- vestavěná ekvitermní regulace při zapojení venkovního čidla (volitelné příslušenství)
- možno připojit kotel přes odlehčovací relé

Technické parametry

	MJ	RAY6K – 28K
Výkon	kW	6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28
Elektr. napětí / Frekvence		3 x 230 V/400 V, 50 Hz (možno 1 x 230 V, 50 Hz pro 6 a 9 kW)
Účinnost	%	99,5
Min. - Max. provozní teplota OV	°C	25 - 85
Objem expanzní nádoby	l	7
Min. - Max. provozní tlak OV	bar	0,8 - 3
Doporučený provozní tlak OV	bar	1 - 2
Elektrické krytí		IP40
Připojení OV		G 3/4“
Rozměry (v,š,h)	mm	740 x 410 x 310
Hmotnost (bez vody)	kg	34

OV - otopná voda

Ke stažení:

Certifikát Návod k instalaci Návod k obsluze Projekční podklady