remer.cz - https://remer.cz/redukcni_ventil_honeywell_dn25

Redukční ventil Honeywell DN25

1 500 Kč
1 239,67 Kč bez DPH



"Redukční ventil řady D05 chrání vodovodní aplikace před nadměrným tlakem ze sítě. Předchází poškození podtlakem a snižuje spotřebu vody. I přes kolísání vstupního tlaku je díky nastavitelnosti výstupního tlaku zajištěna jeho neměnnost. Snížením tlaku a udržováním jeho konstantní úrovně dochází k minimalizaci hluku vznikajícího v důsledku proudění vody v aplikaci.

Vlasnosti:
vyrovnání vstupního tlaku - kolísání vstupního tlak neovlivňuje výstupní tlak
vyměnitelná vložka ventilu z vysoce kvalitního syntetického materiálu
nastavitelný výstupní tlak v rozsahu 1,5...6 bar s knoflíkem
stupnice seřizovaného tlaku
seřizovací pružina není v kontaktu s pitnou vodou
k dispozici také bez kování
schváleno ACS

DVGW
Jak ventil funguje
Pružinové redukční ventily fungují pomocí systému rovnosti sil. Síla memebrány působí proti síle pružiny, čímž je způsobeno otevření či uzavření ventilu. Pokud dojde k odběru vody, výstupní tlak se sníží, síla membrány klesne a pružina tak může otevřít ventil. Bez odběru vody pak dochází ke zvýšení výstupního tlaku, síla membrány se zvedne a dojde k uzavření ventilu. Vstupní tlak nemá žádny vliv na otevření/uzavření ventilu."

Parametry

Odkaz na parametry	