

Vitodens 100-W (19kW) - topný

Připravujeme..



B1HC025

Výhody na první pohled

- Cenově atraktivní alternativa
- Plynový kondenzační nástěnný kotel 4,7 až 35 kW
- Normovaný stupeň využití: až 98 % (Hs)/109 % (Hi)
- Výměník tepla Inox-Radial s 10letou zárukou
- Modulační rozsah až 1:6
- Modulovaný válcový hořák MatriX s dlouhou životností
- Jednoduchá obsluha pomocí nového podsvíceného LCD dotykového displeje.
- Regulace na konstantní teplotu nebo ekvitermní provoz. Pro ekvitermní provoz je potřeba jako příslušenství zakoupit čidlo venkovní teploty
- Integrované vysoce efektivní oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami a nízkou spotřebou
- Možnost napojení až pěti kotlů na jeden komín
- Kotel splňuje požadavky státních dotačních programů
- Třída energetické účinnosti: A

Více kotlů na jeden komín

Modernizace decentralní topné techniky v bytovém hospodářství vyžaduje většinou nákladné sanační práce. Plynové kondenzační kotle Vitodens firmy Viessmann umožňují rychlou a jednoduchou výměnu dosavadních již zastaralých kotlů. Přitom dochází k výměně všech stavajících klasických nekondenzačních kotlů jedné spalinové cesty moderními kondenzačními jednotkami.

Mimořádně komfortní servis a údržba

Hydraulická jednotka AquaBlock s multikonektorovým systémem: všechny komponenty, které jsou důležité pro provedení údržby, jsou snadno přístupné zepředu. To platí i pro jejich případnou výměnu.

Vysokou životnost garantuje hořák MatriX z ušlechtilé oceli

Modulovaný hořák MatriX z vlastní výroby má díky koncepci MatriX z ušlechtilé oceli zajišťuje konstantně vysokou energetickou efektivitu a je bezpečný z hlediska budoucnosti. Hořák se optimálně přizpůsobuje

výměníku tepla.

Vysoký komfort dodávky teplé vody

Kombinovaný kotel dosahuje vysoký odběrný výkon a konstantní hodnoty díky elektronické regulaci teploty.

Technický list